



LEC-SK-G10123K单温区管式电炉 6L

主要特点

- 炉型结构简单;
- 操作容易, 便于控制, 能连续生产;
- 乙烯、丙烯收率较高, 产物浓度高;
- 动力消耗少, 热效率高;
- 裂解气和烟道气的大部分可以设法回收;
- 原料的适用范围随着裂解技术的进步而日渐扩大;
- 可以多炉组合而大型生产。

产品介绍

- 管式炉主要运用于冶金, 玻璃, 热处理, 锂电正负极材料, 新能源, 磨具等行业, 测定材料在一定气温条件下的专用设备。炉型结构简单, 操作容易, 便于控制, 能连续生产。

技术参数

石英管尺寸 (mm)	Φ100/92x1000
加热区长度 (mm)	420
恒温区长度 (mm)	210
外形尺寸 (mm)	360*580*555
功率 (KW/台)	3
电压 (v)	220
温区	单温区
密封法兰	双环密封, 卡箍快速连接
最高温度	1200℃
加热元件	高电阻电热合金丝0Cr27A17Mo2
炉膛材质	真空成型纤维炉膛
炉体结构	加热炉膛上下2部分组成, 可开启
温控系统	国产智能仪表, PID调节、自整定功能, 并可编制50段升降温程序
测温方式	K型热电偶 (1个)
控制精度	±1℃
空炉升温速率 (推荐)	0-1000℃≤10℃/min; 1000-1200℃≤5℃/min
标准配置	气路总成一套(含真空压力表)、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！