



## 产品介绍

管式炉主要运用于冶金，玻璃，热处理，锂电正负极材料，新能源，磨具等行业，测定材料在一定气温条件下的专业设备。炉型结构简单，操作容易，便于控制，能连续生产。

## 技术参数

石英管尺寸 (mm)	Φ150/140x1400
加热区长度 (mm)	600
恒温区长度 (mm)	300
外形尺寸 (mm)	480*770*675
功率 (KW/台)	6
电压 (v)	380
温区	单温区
密封法兰	双环密封，卡箍快速连接
最高温度	1200℃
加热元件	高电阻电热合金丝0Cr27Al7Mo2
炉膛材质	真空成型纤维炉膛
炉体结构	加热炉膛上下2部分组成，可开启
温控系统	国产智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序
测温方式	K型热电偶 (1个)
控制精度	±1℃
空炉升温速率 (推荐)	0-1000℃≤10℃/min; 1000-1200℃≤5℃/min
· 标准配置	气路总成一套(含真空压力表)、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副

## LEC-SK-G15123K-610单温区管式电炉21L

### 主要特点

1. 炉型结构简单;
2. 操作容易，便于控制，能连续生产;
3. 乙烯、丙烯收率较高，产物浓度高;
4. 动力消耗少，热效率高;
5. 裂解气和烟道气的大部分可以设法回收;
6. 原料的适用范围随着裂解技术的进步而日渐扩大;
7. 可以多炉组合而大型生产;

# 魏州仪器 · 365 无忧

## 超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；</li> <li>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；</li> <li>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；</li> <li>④ 更优惠购买耗材。</li> </ul>
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！