



## LEC-SK-G221223K-3-940三温区管式电炉55L

### 主要特点

- 炉型结构简单;
- 操作容易, 便于控制, 能连续生产;
- 乙烯、丙烯收率较高, 产物浓度高;
- 动力消耗少, 热效率高;
- 裂解气和烟道气的大部分可以设法回收;
- 原料的适用范围随着裂解技术的进步而日渐扩大;
- 可以多炉组合而大型生产。

### 产品介绍

- 管式炉主要运用于冶金, 玻璃, 热处理, 锂电正负极材料, 新能源, 磨具等行业, 测定材料在一定气温条件下的专用设备。炉型结构简单, 操作容易, 便于控制, 能连续生产。

### 技术参数

|             |  |
|-------------|--|
| 石英管尺寸 (mm)  | Φ220/210x1600                                |
| 加热区长度 (mm)  | 940  |
| 恒温区长度 (mm)  | 700  |
| 外形尺寸 (mm)   | 510*1170*675                                 |
| 功率 (KW/台)   | 21   |
| 电压 (v)      | 380  |
| 温区          | 单温区  |
| 密封法兰        | 双环密封, 卡箍快速连接                                 |
| 最高温度        | 1200℃  |
| 加热元件        | 高电阻电热合金丝0Cr27A17Mo2                          |
| 炉膛材质        | 真空成型纤维炉膛                                     |
| 炉体结构        | 加热炉膛上下2部分组成, 可开启                             |
| 温控系统        | 国产智能仪表, PID调节、自整定功能, 并可编制50段升降温程序            |
| 测温方式        | K型热电偶 (1个)                                   |
| 控制精度        | ±1℃  |
| 空炉升温速率 (推荐) | 0-1000℃≤10℃/min; 1000-1200℃≤5℃/min           |
| 标准配置        | 气路总成一套(含真空压力表)、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副 |

# 魏州仪器 · 365无忧

## 超值延保服务

|            |   |
|------------|---|
| ★ 全过程 ★    | 一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。  |
| ★ 更省钱 ★    | ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；<br>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；<br>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；<br>④ 更优惠购买耗材。 |
| ★ 更及时 ★    | 您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。   |
| ★ 更安心 ★    | 设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。                                      |
| ★ 更方便 ★    | 您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。  |
| ★ 维修费用可控 ★ | 未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。   |
| ★ 专业维护服务 ★ | 让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！  |