



## LEC-SX-G36123箱式炉

### 主要特点

- 外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。
- 控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高，配有电流表、结构新颖。
- 炉门采用加厚、加固处理，防止变形。
- 炉衬采用优质保温棉，保温效果好。
- 炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度,便于随时观察炉膛温度情况)。
- 接线简单，图示明了，操作方便。

### 产品介绍

- 箱式电阻炉是一种常见的电炉形式，分为立式，卧式，分体式，一体式。温度段分为1200度以下，1400度，1600度，1700度，1800度等，分别以电阻丝、硅碳棒、硅钼棒为发热元件，根据需要可选择，箱式电炉除通常在空气中加热外，还有可通气氛和密封抽真空电炉，形式多样。广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。

### 技术参数

炉膛尺寸 (mm)	400*300*300
炉膛材料	多晶莫来纤维
打开方式	侧开，开门断电
外形尺寸 (mm)	700*580*945
功率 (KW/台)	8
电压 (v)	380
炉体结构	加热炉体控制箱一体化
密封法兰	双环密封，卡箍快速连接
最高温度	1200℃
加热元件	高电阻电热合金丝0Cr27Al7Mo2
温控系统	国产智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序
测温方式	K型热电偶 (1个)
控制精度	±1℃
空炉升温速率 (推荐)	0-20℃/min
重量	130KG
容积	36L

# 魏州仪器 · 365无忧

## 超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！