



LEC-SX-G80133Q真空气氛箱式炉

主要特点

- 电流限幅功能：此功能延长了硅碳棒加热元件使用寿命，对用户供电设备免受大电流冲击提供安全保护，保护用户在误操作时电炉使用安全。
- 电流缓启动功能：对用户供电设备免受大电流冲击提供安全保护，即使中途取放物料，也可使测温系统随时响应温度变化。
- 双层炉壳结构稳定，并带有水冷系统，保持腔体内部正压可达1MP和负压可达-0.1MP。

产品介绍

- 箱式气氛炉用于材料的气氛(氮气)烧结实验，应用于适合各类大专院校实验室、工矿企业化验室，供化学分析、物理测定，以及金属、陶瓷的烧结和熔解、小型钢件等加热、焙烧、烘干、热处理用。

技术参数

炉膛尺寸 (mm)	500*400*400
炉膛材料	高纯度氧化铝纤维
炉体外壳	不锈钢真空缸罐体
功率 (KW/台)	约30
电压 (v)	380
炉体结构	炉体和控制箱分离
最高温度	1400℃
长期工作温度	1350℃
外壳	双层优质碳钢、表面防锈耐腐蚀高温烤漆；炉壳之间采用双层风冷结构，炉壳表面温度低，炉门封闭可靠
加热元件	1500型硅碳棒（12支，U型两侧）
温控系统	国产智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序
测温方式	S型热电偶，正后方测温，插入炉膛中心（位置协商）
控制精度	±1.0℃
空炉升温速率（推荐）	0-15℃/min
重量	130KG
容积	80L

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！