



## LEC-HS-1700XS-A型1700°C马弗炉

### 主要特点

- 1700°C陶瓷纤维马弗炉采用精密炉门设计，保证炉内高温不会泄露，有效保证加热效果，达到节能环保的目的；炉膛采用多晶陶瓷纤维，保温性能好，耐用，拉伸强度高，无杂球，纯度高，节能效果明显优于国内纤维材料，并以优质硅钼棒为加热元件，最高温度可达1700°C；双层壳体结构，大大降低箱体表面温度；B型双铂铑热电偶配以PID智能30段温控系统，并配有过温、断偶、过流保护等功能该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。

### 产品介绍

- 主要应用于院校实验室、工矿企业实验室，供化学分析、物理测定以及金属、陶瓷等的烧结和溶解，应用于电子元件、粉末冶金、磁性材料等产品的排胶、预烧和烧成，也可用于其它材料的热处理工艺等。

### 技术参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 炉膛尺寸 | 300*300*300mm (27L) |
| 炉体结构 | 卧式                  |
| 开门方式 | 侧开                  |
| 最高温度 | 1700°C              |
| 工作温度 | ≤1600°C             |
| 加热元件 | 优质硅钼棒               |
| 温控方式 | 智能化30段PID电脑可编程控制    |
| 测温   | 采用一点控温              |
| 温控保护 | 具有超温及断偶报警功能         |
| 热电偶  | B型                  |
| 炉膛材质 | 高纯陶瓷纤维              |
| 加热速率 | 0-20°C/min          |
| 恒温精度 | ±1°C                |
| 均匀性  | ±5°C                |
| 炉壳结构 | 双层壳体带风冷系统           |
| 额定功率 | 9KW                 |
| 供电电源 | 110V-480V 50/60HZ   |

# 魏州仪器 · 365无忧

## 超值延保服务

|            |   |
|------------|---|
| ★ 全过程 ★    | 一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。  |
| ★ 更省钱 ★    | ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；<br>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；<br>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；<br>④ 更优惠购买耗材。 |
| ★ 更及时 ★    | 您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。   |
| ★ 更安心 ★    | 设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。                                      |
| ★ 更方便 ★    | 您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。  |
| ★ 维修费用可控 ★ | 未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。   |
| ★ 专业维护服务 ★ | 让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！  |