



LEC-NMP-2溶剂处理系统

主要特点

- 用于涂布机烘干过程中所产生废气内溶剂的过滤处理，水浴式原理。
- 配有风机，主动自吸式进风，自动补水设计
- 回收溶液电动泵排出，防爆设计
- 两级水浴处理单元，对 NMP 和粉尘回收效果良好；
- 不锈钢满焊内胆耐腐蚀效果好，可安装在室内和室外使用；

产品介绍

主要应用于涂布机烘干过程中所产生废气内溶剂的过滤处理，实现除尘、废气净化的作用。

技术参数

工作方式	连续工作
处理能力	1800m ³ /h
进气温度	≤150℃
回收率	≥80%
回收对象	水溶性溶剂气体
处理对象	气体
处理范围	水性溶剂
接触材料	SUS304 不锈钢
气体排放	外接管道
接入风量	1800m ³ /h
温度	0-40℃
震动与冲击	周围无明显震动源
防爆	设备自身防爆处理
功率	1.5KW

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！