

LEC-6009A-1000L防爆型电池烤箱



技术参数

内尺寸	1000(长)×1000(宽)×1000(高)mm
外尺寸约	主要以实物为标准
控制器位于机台上方，单门由右至左开启，门观察窗300*300mm	
内材质为	430#镜面钢板,厚1.0mm
外材质为	冷轧钢板,厚1.0mm.粉体烤漆处理(米白色)
内分二层，配网板二块	
保温材质为	耐高温岩棉，保温效果好
密封材质为	耐高温发泡硅胶条
机台安装刹车式动脚轮	
温度控制为PID数显仪表(台湾阳明仪表)，单点式控温，可自动演算，PV/SV同时显示，按键设定，可设定常温到最高温度之间的任意温度值	
定时功能	恒温时间完成后报警提示，同时停止加热功能
感温线(K)型	
输出	3-32V
电流控制器为	SSR固态继电器
发热材质为	不锈钢高温加热管
温度范围	常温+30~200℃温度可调,常用180度以下
升温速率	100℃约15分钟左右
控制精度	±1℃
显示精度	1℃
箱内温度分布偏差均匀度±2.0℃%.(空载测试)	
电压	电压 AC 220V 单相 50HZ
电流	18A
功率	4.0KW

安全保护系统

- 1、超温保护系统：当温度失控时，超过超温保护设定温度时，自动停止加热供电，从而保护产品及机器的安全；
- 2、电路保护系统：接地保护、快速保险等。

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！