



LEC-BFZ350L立式二次真空封装机

主要特点

1. 封头采用铜质材料制作，传热效果好节省电耗，提高工作效率，比同类产品节能；
2. 上下封头的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求；
3. 上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准
确保产品封边后平行度的要求；
4. 带自动刺破功能；
5. 真空腔盖采用耐磨耐用O型圈密封能保证产品密封性要求；
6. 能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便；
7. 操作简便、外形美观、体积小、重量轻；此设备为特殊设计，设计成立式放电芯，电芯立着放置可以防止电解液流

产品简介

此设备主要适用于软包装（中、小规格）锂电池在注液静置后的抽真空、热压封装的二次封装。

技术参数

腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固
真空度 $\leq -95\text{Kpa}$ (买方自备真空泵)
封头温度：常温 $\sim 250^\circ\text{C}$ ，温度可调
温控精度： $\pm 1.5^\circ\text{C}$
热封压力：0 $\sim 7\text{Kg/cm}^2$ 可调
热封时间：0 ~ 99 秒可调
封边宽度：5mm (根据客户要求)
最大封边尺寸：350mm
耗气量：约0.2L压缩气体/每封一次
空压工作速度： ≥ 180 次/h
功率：采用300w发热管，加温时的功耗约0.6KW
电源：220V/50Hz
功率：1000W
压缩空气源：0.5 $\sim 0.7\text{Mpa}$
可手动单步操作，可自动操作
外形尺寸：工作部：L950mm*W550mm*H450mm
封头平行度：用三联无碳复写纸，封头气压在0.6MPa，温度在 200°C 时压出的封印均匀

魏州仪器 · 365 无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！