

真空预封机
LEC-YF200-D



乐克严选·选优质实验器材
www.lekoc.com

LEC-YF200-D真空预封机

主要特点

1. 封头采用铜质材料制作，传热效果好节省电耗，提高工作效率，比同类产品节能；
2. 具有3合1型软包电池封装功能，可实现顶侧封、真空预封以及真空静置等多种功能；
3. 上下封头的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求；
4. 上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准
确保证产品封边后平行度的要求；
5. 通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化。
6. 盖腔用气缸驱动，通过旋转导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品密封性要求。

产品简介

此设备主要适用于软包装锂电池在注液静置后的抽真空、热压预封装；本机通过精确控制主要的真空抽气箱和气动热封组件，自动完成电池铝塑外壳的真空热封装。

7. 能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。
8. 采用主机与控制箱分体式设计，使得机器可置于手套箱内工作，也可置于流水线上工作。
9. 操作简便、外形美观、体积小、重量轻。

技术参数

PLC触屏自动化控制	功率：采用500w发热管，加温时的功耗约1KW。
腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固；	电源：220V/50Hz
顶侧封用橡胶软封头进行顶侧边的热封；	功率：600W
真空度可达-95Kpa可调(买方自备真空泵)；	设备重量：约50Kg
封头温度：常温~250℃，温度可调；	
温控精度：±2℃；	
热封压力：0~7Kg/cm ² 可调；	
热封时间：0~99秒可调；	
封边宽度：5mm（可定制）；	
最大封边尺寸：200mm(L)X150mm(W)；	
封印厚度精度(mm)：任意两点封装厚度差<15um	
耗气量：约0.2L压缩气体/每封一次。	
空压工作速度：≥180次/h	
压缩空气源：0.5~0.8Mpa；在手套箱里面使用，气缸动力源必须使用手套箱内所使用的工作气体一致；	
外形尺寸：工作部：470mmL*430mmW*480mmH(闭合时) 470mmL*430mmW*559mmH(开启时)	

魏州仪器 · 365 无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！