

热封装机
LEC-SFZ350



乐克严选·选优质实验器材
www.lekoc.com

LEC-SFZ350热封装机

主要特点

1. 独特的安全防护、防烫设计, 上下烫头的温度可通过温控器面板按钮调节设定;
2. 封头采用铜质材料制作, 传热效果好节省电耗, 提高工作效率, 比同类产品节能;
3. 上下封头的压力可通过调压阀调节, 以实现不同工艺参数要求;
4. 上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向, 上下活动灵活, 导向准确保证产品封边后平行度的要求;

产品简介

此设备主要适用于软包装锂电池顶边、侧边的封装

5. 能适用于不同规格的产品电池, 且调整简单方便, 无需调整更换封头;
6. 采用铝型材制作机架, 外观漂亮; 钣金采用立体几何设计, 简洁美观;
7. 外形尺寸小, 封痕平整均匀、封边外形美观;

技术参数

适用规格: 侧封 $\leq 340\text{mm}$, 顶封 340mm (含气袋)。

封头长度: 350mm 。

封刀宽度: 配套 5mm (3~10可选)

封条为软封硅胶条, 顶封侧封通用。

封边厚度: $0.15\sim 0.3\text{mm}$ (视铝塑膜厚度而定)。

热封温度: $0\sim 250^{\circ}\text{C}$ (温度自由设定)。

控温精度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

封装时间: 标准2S-3S (0-99s可调)。

封印厚度精度(mm): 任意两点封装厚度差 $<15\mu\text{m}$

配有防护装置, 防高温烫伤。

设备有接料台。

设备具有自动, 手动操作功能。

设备便于清洁及更换铜模。

压缩空气: $5\sim 8\text{kg}/\text{cm}^2$

功率: 0.5KW

空压工作速度: $\geq 400\text{次}/\text{小时}$

外形尺寸: $L500\text{x} W400\text{x} H500\text{mm}$

电源: $\text{AC}220\text{V}/50\text{Hz}$

设备重量: 55Kg

魏州仪器 · 365 无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！