

二次转盘式封装机  
LEC-FZ280



乐克严选·选优质实验器材  
www.lekoc.com

## LEC-FZ280二次转盘式封装机

### 主要特点

- 凸轮分割器分度，转盘定位精度高。
- 电解液分离处理机构，回收多余电解液。
- 采用进口双极隔热块，隔热效果好不会出现断裂及平行度弯曲现象。
- 本机具有压力检测仪，当压力、真空及温度未达设定值时设备不会自动运行，保证了电芯封装效果一致性。
- 上下封头的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求；
- 上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品封边后平行度的要求；
- 能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。
- 与电解液有接触的机构或零件均采用防腐处理，保证设备长久稳定运行。
- 机架采用型材与封板组装，设备精致、小巧、外型美观。

### 产品简介

此设备主要适用于软包装锂电池的二次封装（最终封装）

### 技术参数

电池规格: ≤250*210*8mm	
封头长度: ≤280 mm	
封印宽度: 2~10mm (根据客户要求)	
封头温度: 室温-230°C可调, 可设置补偿, 控制精度±2°C	
腔体可达真空度: -0.095MPa	
封装时间: 0-99.9秒可调	
转盘送料精度: 高速精密凸轮滚子分割器分度精度≤30	
封头平行度: ±0.01mm, 检测可用三联无碳复写纸, 封头气压在0.6Mpa, 温度在200°C时压出的封印均匀	
设备产能: 150-500 EA/H (视工人操作熟练度, 小电池同时封装多个)	
设备稼动率: 98%	
产品合格率: 99%	
电源: 220V/50HZ	
功率: 1.4KW	外形尺寸: 900*800*1600mm
气源: 0.5~0.7Mpa	设备重量: 约300Kg

# 魏州仪器 · 365 无忧

## 超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；</li> <li>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；</li> <li>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；</li> <li>④ 更优惠购买耗材。</li> </ul>
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！