



主要特点

- ☞ 真空外壳中不需要使用润滑剂，完全密封可保证彻底的清洁和干燥真空，防止交叉污染
- ☞ 无大气压到真空的轴封可使轴承完全隔离，从而阻止制程攻击，轴承也能以更低温度运行使用时间更长
- ☞ 改进了电机和传动效率，可降低功耗和运行成本
- ☞ 先进的接口提供了各种传统、模拟和数字控制

nXDS 泵在传统 XDS 泵的基础上进行改进，提高了抽速，降低了极限压力、功耗和噪音。气镇允

许泵送令凝性蒸汽，包括水、溶剂、稀酸和碱。nXDS6i是下一代完全无的干式涡旋泵，并取代 XDS5。与传统 XDS泵相比，nXDS 性能更强，抽速更高，极限压力更低，功耗更低，噪声更小。

技术参数

额定转速	1800 rpm
容积	12.7 m ³ h ⁻¹ / 7.5 ft ³ min ⁻¹
峰值抽取速度	11.4 m ³ h ⁻¹ / 6.7 ft ³ min ⁻¹
极限真空（总压力）	0.007 mbar / 0.005 Torr
最小待机转速	1200 rpm
速度控制精度	1%
最小转速时的抽取速度	7.5
最大连续入口压力	200mbar
马达功率（一相）	280W
电源连接器（1相）	IEC EN60320 C13
推荐的保险丝	10A , 250Vac rms
重量	25.8 kg / 57 lb
入口法兰	NW25
噪声级别	52dB(A)

帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！