



产品介绍

plus涡旋式干泵其设计适合用于多种应用，比如实验室、工业、研发以及挑战性更大的化学应用。灵活
抽速:7,10,15,18 m/h 干泵:过流部分无润滑油

技术参数

主要特点

1. 良好的排除水蒸气的能力；
2. 油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁，环保，省油；
3. 可以在压力为大气压的情况下连续工作；
4. 在低压强下仍能保持高的抽速；
5. 内置自动防返油阀；
6. 低噪音、低振动；
7. 结构紧凑，体型小、节省空间；
8. 可以与附件配套使用，因而可以满足不同应用的需要。

SCROLLVAC plus系列

技术参数	SCROLLVAC	7 Plus	10 Plus	15 Plus	18 Plus
最大抽速		6.1	10.6	14.5	20.0
关气锁极限压强	mbar	0.02	0.009	0.009	0.03
水蒸气处理量	g/h	100	140	280	220
供电	单相电机 三相电机	V	V	100-127, 200-240 (± 10%), 50/60 Hz 200/380-415, 200-230/460, 50/60 Hz	
极限压强下能耗	W	260	280	300	260
电源线	单相电机		IEC EN60320 C19		
噪音等级	dB(A)		< 65		
入口连接 / 排气口连接			DN 25 ISO-KF / DN 25 ISO-KF		
重量	kg		27		
尺寸 (W x H x D)	mm		430 x 325 x 282		

订货信息	SCROLLVAC	7 Plus	10 Plus	15 Plus	18 Plus
单相电机					
标准版, 带气锁		141007V10	141010V10	141015V10	141018V10
C 版严苛应用, 带气锁		-	-	141015V12	141018V12
三相电机					
标准版, 带气锁		-	141010V30	141015V30	141018V30
C 版严苛应用, 带气锁		-	141010V32	141015V32	141018V32
电源线 (单独订购)					
EU - CEE 7/7 (Schuko) - IEC-60320 C19, 长度2m				161 810 EU	
UK - BS 1363 - IEC-60320 C19, 长度2m				161 810 UK	
USA (115 V) - NEMA 5-15P - IEC-60320 C19, 长度3 m				141 103 US	
USA (230 V) - NEMA 6-15P - IEC-60320 C19, 长度2.5 m				161 810 US	
附件					
气锁堵头				141100A01	
吹扫气转接头				141100A02	
全流型(1/4"快插接头)				141100A03	
限流型(1/4"快插接头)					
C版改装套件		141101A01	141101A01	141101A01	141101A02
隔震器				141102A01	
SC plus 排气消音器				141102A02	

帕托真空 · 365无忧

帕托真空设备
www.pator.cn

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！