

产品介绍



E2M28泵

双级直联式旋片泵

1. 油封式

于实验室和工业环境中都能进行可靠的长期运行

2. 可自由放置

其传动由一个单相/三相(四极)电机通过活动联结器提供

3. 随产品提供

ultragrade 19油、NW250型圈和定心环、升降板必须为PFPE泵单独采购 Fomblin

技术参数

主要特点

Edwards E2M

系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、低运行噪音和水蒸汽处理能力而享有盛誉。

这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动，配备防伤手风扇和联轴器壳体，可为操作人员提供的保护

旋片真空泵	
性能参数	E2M1.5
吸气量：	1.6m ³ /h
极限压力：	2.5*10 ⁻³ mbar
功率(单相)：	160W
转速：	3000rpm
油容量：	0.2-0.28 L
油号：	ul tragrade 15
进出口法兰：	NW10
噪音水平：	54dBa
工作温度：	12-40°C

帕托真空 · 365无忧

帕托真空设备
www.pator.cn

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！