



## 产品介绍

旋片技术简化了真空泵的工艺结构，整体式缸体结构，辅以完整的材料，配以更先进的精密制造，确保其在持续运行时可以获得稳定的高极限真空度；强制油泵润滑系统，确保真空泵的高可靠性；大油窗设计，防止缺油。

## 技术参数

型号	VRI-1	VRI-2	VRI-4	VRI-8
抽速m <sup>3</sup> /h(L/s)	50Hz 1.0(0.3)	2(0.6)	4(1.1)	8(2.2)
	60Hz 1.0(0.3)	2.4(0.7)	4.8(1.3)	9.6(2.7)
极限分压强——关闭气镇 (Pa)	1x10 <sup>-1</sup>	1x10 <sup>-1</sup>	1x10 <sup>-1</sup>	1x10 <sup>-1</sup>
极限总压强——关闭气镇 (Pa)	1	1	1	1
极限总压强——开启气镇 (Pa)	/	10	10	10
电源	单相	单相	单相	单相
电机功率(Kw)	0.15	0.25	0.37	0.55
进排气口连接口 DN(mm)	宝塔形接头	KF16或宝塔形接头	KF16或宝塔形接头	KF16或宝塔形接头
用油量(L)	0.12	0.2	0.3	0.5
电机转速	50Hz 2500	1440	1440	1440
(rpm)	60Hz 2500	1720	1720	1720
工作环境温度(°C)	5-40	5-40	5-40	5-40
噪音(dB)	<62	<62	<62	<65
重量(kg)	4	9	11	17

## 主要特点

飞越真空泵vri系列

\*体积小，重量轻，搬运方便。

\*整体式缸体结构，确保高极限真空度。电磁阀结构绝对防止反流。

\*大油窗设计，防止缺油。

\*强制油泵润滑，确保高可靠性。

**帕托真空 · 365无忧**

帕托真空设备  
www.pator.cn

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！