

1. 注油口
2. 排气口
3. 气镇阀
4. 排气口
5. 电源接线盒
6. 放油口
7. 油位指示器



主要特点

- 1、超强的排除水蒸气的能力。
- 2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。
- 3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。
- 4、在低压强下仍能保持高的抽速。
- 5、内置自动防返油阀。
- 6、SV630以下为风冷，不需要水冷，经济方便。
- 7、低噪音，低振动。
- 8、结构紧凑，体型小，节省空间。
- 9、可以与各种附件配套使用，因而可以满足各种不同应用的需要。

莱宝真空泵（中国区）事业部 (Leybold) 隶属世界首家真空企业---莱宝公司，成立于1850年，总部设在德国科隆。莱宝作为全球最大的真空获得设备供应商之一，每年销售额超过4亿瑞士法郎，拥有超过1600名员工。在全球范围建立了真空行业最完善的销售和售后服务网络。以及分布在全国华北、东北、西北、西南、华南

和华东五大区域的十多个不同地区的支持机构。

技术参数

帕托真空设备
www.pator.cn

指标	单位	D8C	D16C	D30C	D40C	D60C
抽速 (50Hz) (按照 PNEUROP)	m ³ ·h ⁻¹	8.11	17.01	32.24	42.99	64.37
抽速 (60Hz) (按照 PNEUROP)	m ³ ·h ⁻¹	9.65	20.33	36.64	51.78	72.23
关气镇极限	mbar	4·10 ⁻⁴				
分压强						
关气镇极限 ¹⁾	mbar	3·10 ⁻³				
总压强						
开气镇极限 ¹⁾	mbar	6·10 ⁻³				
总压强						
水蒸气允许压强	mbar	30	20	40	20	25
连接口	DN					
进气口、排气口	(mm)	25KF	25KF	40KF	40KF	40KF
噪音 ²⁾ (当气镇关/开时，距离1米处声压电平值)	dB (A)	54/56	56/58	58/60	58/60	58/60
注油量 (最大/最小)	L	1.1/0.7	1.5/1.0	3.7/3.2	5.0/4.5	5.0/4.5
重量 (未注油) ³⁾	Kg	29.5	34.9/42	79	90	84
工作环境温度 (最高/最低)	°C	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
单相电机功率						
1ph, 220V/50Hz	W	550	750/750			
泵总长度a ⁴⁾	mm	542	606/602			
产品号		310 46	310 50/31052			
三相电机功率						
3ph, 50Hz/YY200/Y380/415V & 60Hz/YY200/220/Y440/460V	W	550	550	1300		
泵总长度a ⁴⁾	mm	507	547	696		
产品号		310 18	310 86	311 08		
三相电机功率						
3ph, 50Hz/YY200/Y380/415V & 60Hz/YY200/220/Y380/Y400/Y440/460V	W				1300	1800
泵总长度a ⁴⁾	mm				780	745
产品号					311 59	311 58

帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！