



- : 适用范围: $1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1.2 \times 10^5 \text{Pa}$
- : 打开时阀板上的压差: $\leq 1.2 \times 10^5 \text{a}$ 任意方向
- : 阀体和阀座漏率: $< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa-Ls}$
- : 首次保养循环次数: 800, 000次
- : 阀体烘烤温度: 打开时 $\leq 200^\circ\text{C}$: 关闭时 $\leq 150^\circ$
- : 安装位置: 任意
- : 电源: 交流 220V 50Hz, 6W 或 直流 24V, 3W (特殊规格可定做)
- : 压缩空气: 0.4~0.7MPa
- : 阀门开闭时间: $\leq 1\text{s}$
- : 阀门位置指示: 气动驱动: 带有启闭位置指示开关(磁性开关)

技术参数

主要特点

- ♥ 名称: 高真空气动挡板阀
- ♥ 材质: 304 不锈钢
- ♥ 驱动: 气动
- ♥ 标准: 国标
- ♥ 介质: 空气及非腐蚀气体
- ♥ 工作温度: 常温

名称:	高真空气动挡板阀
材质:	304 不锈钢
驱动:	气动
标准:	国标
介质:	空气及非腐蚀气体
工作温度:	常温

帕托真空 · 365无忧

帕托真空设备
www.pator.cn

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！