



爱德华RV12真空泵

主要特点

- 两档气镇设计，更方便不同工艺对蒸汽排出量的需求。
- 自动防返油阀设计，更可靠地保护您的真空系统在停机后免受油的污染。
- 内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油，高吸气压强下也能稳定可靠运行。
- 零部件数量少，重复性好，便于维护及保养。

产品介绍

VRD系列真空泵—经典之作对最高技术标准的不懈追求使飞越VRD系列真空泵的品质达到了新的最高水准，整体式的缸体结构和创新的循环进油系统使之稳定非凡，自动防返油阀、两档可调气镇，打造无与伦比的可靠性。技术和美学的融合设计，秉承追求卓越的一贯传统，使得VRD系列真空泵成为经典之作

技术参数

型号		VRD-4	VRD-8	VRD-12	VRD-16	VRD-24	VRD-30	VRD-48	VRD-65
抽速m ³ /h(L/s)	50Hz	4(1.1)	8(2.2)	12(3.2)	16(4.4)	24(6.6)	30(8.3)	48(13.3)	65(18)
	60Hz	48(1.3)	9.6(2.6)	14(3.8)	19.2(5.2)	28.8(7.9)	36(9.9)	57.6(16)	78(21.6)
极限分压强——关闭气镇(Pa)		5x10 ⁻²	5x10 ⁻²	4x10 ⁻²	4x10 ⁻²	4x10 ⁻²	4x10 ⁻²	4x10 ⁻²	4x10 ⁻²
极限总压强——关闭气镇(Pa)		5x10 ⁻¹	5x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹	4x10 ⁻¹
极限总压强——开启气镇(Pa)		3	3	8x10 ⁻¹	8x10 ⁻¹	8x10 ⁻¹	8x10 ⁻¹	8x10 ⁻¹	8x10 ⁻¹
电源		单/三相	单/三相	单相	单/三相	单/三相	单/三相	三相	三相
电机功率(Kw)		0.4/0.37	0.4/0.37	0.55	0.75/0.55	1.1/0.75	1.1	1.5	2.2
进排气口连接口 DN(mm)		KF16/25	KF16/25	KF25	KF25	KF25/40	KF25/40	KF40	KF40
油量(L)		0.6~1.0	0.6~1.0	0.6~1.0	0.9~1.5	1.3~2.0	1.3~2.0	3.3~4.5	3.3~4.5
电机转速(rpm)	50Hz	1440	1440	2100	1440	1440	1440	1440	1440
	60Hz	1720	1720	2100	1720	1720	1720	1720	1720
工作环境温度(°C)		5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4
噪音(dB)		<56	<56	<57	<58	<58	<58	<62	<62
重量(kg)		19	21	26	30	35	43	62	65

帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！