

VCR内螺纹 对丝直接



不锈钢母螺纹转VCR

主要特点

- 1.超高的洁净度
接管和接头本体上标准表面抛光的平均粗糙度可达 Ra 10 μin(0.25 μm)和 Ra 5 μin(0.13 μm) 可选
- 2.超好的密封性
金属面密封,在真空到高压范围内皆可提供无泄漏服务
- 3.超广的耐温性
采用金属垫片,最高耐温可达537℃ (SS316L垫片)
- 4.超长的使用寿命x
内螺纹螺母的内螺纹经过镀银处理,以防止磨损
- 5.超强的安全性
每个螺母端都设计了测试孔,极其方便进行连接后的防漏测试
- 6.超绝的空间性
究和开发

产品介绍

VCR接头通常由5个部分组成: 2个接管、1个外螺纹(公头)螺母、1个内螺纹(母头)螺母和一个垫片。
其工作原理,是通过内外螺纹锁紧来压迫金属垫片,使垫片产生一定的变形,从而达到密封的效果。
使用SS316L不锈钢或镍垫片的接头,将外螺纹螺母或接头本体牢牢固定,用扳手拧内螺纹螺母1/4圈,如果使用铜垫片则只需拧1/8圈。

技术参数

产品名称:	VCR内螺纹对丝直接
产品材质:	304 不锈钢
产品规格:	精密制造
加工工艺:	镜面抛光
产品特点:	表面光滑、耐腐蚀
型号	1/4VCR母转1/4VCR母 1/2VCR母转1/2VCR母 VCR转接头

帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！