



爱发科Gatch皮拉尼真空计

## 主要特点

- 可测量范围广：从大气压至 $5 \times 10^{-2}$ Pa
- 0~10V的线性压力输出，可直接接PLC使用
- 带有LED故障提示
- 传感器更换简便，可由客户自行更换
- SW1-N1型带有2点开关信号输出
- SW1-N2型带有RS-232C/RS-485通信接口

## 产品介绍

可用于半导体，电子元件为首的各种制造装置的低真空领域的过程管理  
 可用于真空炉为首的各种产业机器的低真空领域的过程管理，可用于光伏、制冷、照明、医疗等行业

## 产品参数

	SW100-A/SW100-R
输入	DC14-30V
连接方式	D-sub15pin
压力范围	$5 \times 10^{-2}$ Pa~ $1 \times 10^5$ Pa
检测精度	$1 \times 10^{-1}$ Pa~ $1 \times 10^4$ Pa:+10% $5 \times 10^{-2}$ Pa~ $1 \times 10^{-1}$ Pa:+20% $1 \times 10^4$ Pa~ $1 \times 10^5$ Pa:+20%
使用温度范围	5-40℃
压力信号	① $P=10^{(V-C)}$ ②非线性(SP1互换) ③ $P=10^{((V-3.572)/1.286)}$
设置点	2
传感器	SWP-16(NW16),SWP-R1/8(R1/8),SWP-P18(Φ18),SWP.P15(Φ15),SWP-25(NW25),SWP-CF16(ICF034)
灯丝	Pt
	Analog model: SW100-A Serial model: SW100-R

## 超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；</li> <li>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；</li> <li>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；</li> <li>④ 更优惠购买耗材。</li> </ul>
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！

