



爱德华RV3真空泵

主要特点

- 👉 48 dB(A)，最大程度减少了侵扰性频率。
- 👉 双模式。适用于高吞吐量和高真空应用。
- 👉 快动式进气口阀为系统提供保护。
- 👉 易于使用的气囊。
- 👉 高转矩，双压/双频电机，电启动继电器。
- 👉 带印刷垫片的油封，轴封效率高。
- 👉 高技术聚合物叶片，直径大，油路易于清洁。

产品介绍

与其他油封旋片泵相比，RV系列油封旋片泵具有更低的运行和维护成本，这样的设计特性使其多年来成为实验室应用行业中标配的油封旋片泵。符合 UL和 CSA标准。Edwards拥有遍布全球的网络，在世所有泵产品均经外部测试机构检验界各地对产品应用和服务提供支持。

技术参数

速度 50 Hz/60 HZ	3.7 m ³ h-1/2.2 ft ³ min-1 3.9 m ³ h-1/2.3 ft ³ min-1
极限压力	2.0 x 10 ⁻³ mbar/1.5 x 10 ⁻³ Torr
水蒸汽的最大入口压力	80 mbar/60 Torr
允许的最大出口压力	0.2 bar 压力表压力/ 2.8 psig
马达功率 50/60Hz	松脆物料小于10 毫米，其它小于3 毫米
重量（不含油）	25 kg/55 lb
入口法兰	NW25
噪声级别	50Hz 时 48 dB(A)
电源连接器（1 相）	IEC EN60320 C13
容积50/60Hz	3.7 m ³ h- 1/2.2 ft ³ min- 1 4.5 m ³ h- 1/2.6 ft ³ min- 1
操作温度范围	12 – 40 °C
最小/最大油容量	0.42/0.7 升
排气口法兰	NW25
标称转速 50/60Hz	1500/ 1800rpm

帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！