



## 阿特拉斯真空泵

### 主要特点

1. 静音操作工作环境更好
2. 低功耗运行成本低
3. 全密封设计无制程污染
4. 易于控制操作更加灵活

### 产品介绍

阿特拉斯真空泵是一种高效、节能、环保的真空抽气设备，适用于各种工业领域。具有结构紧凑、运行平稳、噪音低、维护方便等优点，能满足不同用户的需求。该产品采用先进的技术理念和制造工艺，确保产品的高性能和长寿命。

### 产品参数

功能	参数
速度(Pneurop 6602)	50 Hz 12.0m3h-1/5 ft3min-1 60 Hz 14.2m3h-1/5.9ft3min-1
极限压力	2x10 <sup>-3</sup> mbar/1.5x10 <sup>-3</sup> Torr
极限压力 GBI	3x10 <sup>-2</sup> mbar/2.3x10 <sup>-2</sup> Torr
极限压力 GBI	6x10 <sup>-2</sup> mbar/4.5x10 <sup>-2</sup> Torr
最大水蒸气抽速 GBI	60 gh-1
最大水蒸气抽速 GBI	290 gh-1
允许的最大出口压力	1 bar 表压/14 psig
允许的最大进气口和气镇压力	0.5 bar 表压 /7 psig
电机功率	50160 HZ 4501550W
电源连接器(1相)	IEC EN60320 C13
标称旋转速度	50/60 Hz 1500/1800rpm
重量(不含油)	28 kg/61.6 lb
最小/最大油容量	0.45//0.75l
推荐用油	Ultragrade 19
入口法兰	NW 25
排气口法兰	NW 25
噪音级别	50Hz 时 48 dBA
工作温度范围	12-40°C
保护等级	IP44

帕托真空 | +86-17803103055

## 超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；</li> <li>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；</li> <li>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；</li> <li>④ 更优惠购买耗材。</li> </ul>
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！

