



爱德华真空计

主要特点

微处理器信号处理允许在皮拉尼和磁控管输出

D 型包括电缆应变消除和增强的灰尘防护

低磁场型 (SL) 适用于敏感性应用,

可轻松编程的设定点涵盖整个测量范围

单一按钮大气设置延长了维修间隔和真空计寿命

易于维修; 皮拉尼和磁控管元件均可以单独更换

综合性故障模式诊断装置

产品介绍

宽量程真空计 (WRG) 系列在从大气压到 10⁻⁹ mbar 的压力下提供单接口压力测量结果, 并且提供线性输出。所需空间和连接硬件均减少了一半, 这对很多应用来说是非常重要的优势。可以与 Edwards 控制器一起使用, 也可以直接集成到系统控制中。

产品参数

压力范围	大气压至 10 ⁻⁹ mbar/Torr
准确度 *	通常为±15%<100mbar以及±30%<10 ⁻³ mbar
最大过压	6 bar 绝对(87 psia)
电源供给	+14.5至+36V 直流
功耗	2W(最大)
输出信号	1.8至10.2V 直流
调节	大气压和设定点
设定点	开路集电极晶体管
最大电压	40 V 直流
电流	100 最大
工作	+5至+60 °C
存储	0至+70 °C
暴露于真空中的材料	不锈钢(AISI 304、316/321/347)、氟橡胶、钠钙玻璃、钨、微量镍和镍
内部体积	26 cm ³
重量	0.8 kg
外部接口连接器	8路FCC68/R45 插座
接口电缆	有源真空计电缆的使用范围
电磁兼容性	EN61326工业地点, B类排放
机箱等级	IP40
	针脚分配
1.电源供给正极	5.信号共用
2.电源供给共用	6.设定点输出
3.压力表输出	7.大气压校准
4.压力表标识	8.未连接

帕托真空 | +86-17803103055

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> ① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！

