

## GE露点变送器

√ 体形小巧

√ 反应灵敏

√ 运行稳定



## GE露点变送器

### 主要特点

「卓越的湿度传感技术」

氧化铝水分探头技术，具备快速响应和卓越的稳定性

「安装方便」

VeriDri是一款特别为OEM应用中狭小的空间而设计小型变送器，可直接安装在检测点上，或者根据需要安装在采样系统中。

「NIST严格标定标准」

超高的灵敏度，超常的标定稳定性，超宽的测量范围以及快速的响应

使得GE氧化铝水份探头树立了工业水份测量的性能与测量值标准

### 产品介绍

VeriDri原是Panametrics旗下的一款产品。Panametrics目前已加入GE工业传感与测量集团，成为该集团下的一个重要品牌。VeriDri两线制回路供电，4到20mA输出，测量范围涵盖了露点从-110~20°C的所有温度范围。当压力恒定的时候，也可以输出PPMv值，范围从0到10,000 ppm(v)。当需要输出是ppm(v)值时，订货时须向厂家提供现场压力参数。

### 技术参数

校验范围	-1100C~+20 0C 露点
操作温度	-40 oC~+60oC
储存温度	= +70 oC
精度	2oC范围从-65 oC~+20 o℃) ±3 o℃ 范围从-110 oC~66
OC	
重复性	±0.50C范围从-65 oC~200C)±100C范围从-110 0C-66 0C)
电源	7~28VDC(回路供电，电源由客户提供)
输出	4~20 mA
输出分辨率	0.01 mA
流速范围	从静态到一个大气压下 10000an/s
最大输出负载	R50x(PSV-7)ohms 其中，PSV=直流供电电源电压例:电源电压 24VDC,最大负载R=50x(24-7)=85022
电缆	标准2m
与工艺连接	3/4inch(19 mm)16 外直螺纹, 0-ring
操作压力	5 μ Hg ~ 5000 psig (345 bar)
防护等级	Type 4X, IP67
电子部件及电缆	高x直径104 mmx29mm
重量	140g
符合欧洲标准	对于 DN<25, 符合EMC 89336/EEC和PED97/Z3/EC

## 帕托真空 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）；</li> <li>② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态；</li> <li>③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求；</li> <li>④ 更优惠购买耗材。</li> </ul>
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！